Dierre

YOUR HOME, YOUR LIFE

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr 10/03/2026

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Stalowe drzwi wewnętrzne AT-VULCANO.P EI60**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **AT-VULCANO.P EI60**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Drzwi wewnętrzne do stosowania w budownictwie mieszkaniowym, ogólnym i użyteczności publicznej.**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Siedziba producenta:	**Miejsce produkcji:**	
Dierre Polska Sp. z o.o.	**DIERRE S.p.A.**	**DIERRE IBÉRICA - Indústria de Portas, S.A.**
ul. Chełmżyńska 180 G	**Strada Statale per Chieri, 66/15**	**Zona Industrial das Lameiras, Edificio Dierre,**
04-464 Warszawa, Polska	**14019 Villanova d'Asti (AT), Włochy**	**3440-010 Óvoa (Santa Comba Dão), Portugalia**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **Nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 1**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

   7a. Polska Norma wyrobu: **Nie dotyczy**

   7b. Krajowa ocena techniczna: **ITB-KOT-2018/0622 wydanie 5**

   Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej**: Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie**

   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

   Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Certyfikacji, nr akredytacji: AC 020

   Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 020-UWB-3076/W
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Odchyłki wymiarów skrzydła	klasa 2 wg PN-EN 1529:2001	
Prostokątność skrzydła	klasa 2 wg PN-EN 1529:2001	
Płaskość ogólna skrzydła	klasa 2 wg PN-EN 1530:2001	
Wytrzymałość mechaniczna	klasa 2 wg PN-EN 1192:2001	
Odporność drzwi na wielokrotne cykliczne otwieranie i zamykanie (trwałość mechaniczna)	kategoria użytkowania 5 wg PN-EN 16034:2014 (200 000 cykli)	
Przepuszczalność powietrza	klasa 2 wg PN-EN 12207:2001	
Izolacyjność akustyczna	R_w = 38 (-1;-3) dB wg PN-EN ISO 10140-2:2021 - drzwi z uszczelką opadającą	
	R_w = 41 (-1;-3) dB wg PN-EN ISO 10140-2:2021 - drzwi z uszczelką opadającą i progiem stałym	
Odporność na włamanie	klasa RC4 wg PN-EN 1627:2021	
Odporność ogniowa	EI_2 60 wg PN-EN 13501-2:2023	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Warszawa, 30.03.2026

DIERRE POLSKA Sp. z o.o

mgr inż. Łukasz Skarzyński

KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO